

[Главная](#) > [Продукция](#) > [Травление нержавеющей стали и алюминия](#) > [Пассиваторы](#)
> [Пассиватор Boldrex Passivator A](#)

Пассиватор Boldrex Passivator A

Средство для пассивации нержавеющей стали кислотное. Предназначено для образования защитного пассивного слоя после процесса травления нержавеющей стали, после механической обработки (шлифовка, полировка и т.д.).

Цена: 1 250 руб.



Наименование	Вес, кг	Цена руб/кг.	Цена руб/шт.
Пассиватор Boldrex Passivator A	20	1250,00	25 000,00

Средство для пассивации нержавеющей стали кислотное.

Назначение:

Средство предназначено для образования защитного пассивного слоя после процесса травления нержавеющей стали, после механической обработки (шлифовка, полировка и т.д.). Ускоряет восстановление защитного слоя окиси хрома. Используется для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали, которые могут появиться в процессе травления.

Аналоги:

Antox 90 E

Avesta Passivator 601

Способ применения:

1. Нанесите пассиватор при помощи кисти или распылителя на поверхность, или окуните деталь в жидкость.
2. Оставьте для воздействия на 5-30 минут при комнатной температуре. Не допускайте высыхания средства на поверхности!
3. После обработки удалите остатки средства при помощи сильного напора воды. Очистите воду перед утилизацией с помощью Средство для нейтрализации pH уровня воды BOLDREX NEUTRALIZER.

Применение:

Пассиватор рекомендован для обработки нержавеющей сталей марок 304, 321, 316, 316L, 904 и их аналогов.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания (респираторы), глаз (герметичные очки), рук (защитные перчатки). Необходимо избегать прямого контакта пассиватора с открытыми поверхностями кожи. При попадании средства в глаза немедленно промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Состав:

Смесь кислот, вода деионизированная.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре от 0°C до +25°C вдали от источников тепла и

не допускать попадания прямых солнечных лучей. При замерзании средства, дать ему оттаять, тщательно взболтать перед использованием.

Беречь от детей!

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20/30 кг

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

[ТУ 20.41.32-001-16898428-202](#)

Произведено в Российской Федерации



[Здесь можно скачать описание товара](#)

BOLDREX®

©2022, BOLDREX - Промышленная химия

[8 800 250 86 76](tel:88002508676)



[Продукция](#)

[Партнеры](#)

[Новости](#)

[Акции](#)

[Отзывы](#)

[Документы](#)

[Контакты](#)

[ГДЕ КУПИТЬ?](#)

[Аксессуары](#)

[Подготовка поверхности](#)

[Обезжиривание поверхности](#)

[Травление нержавеющей стали и алюминия](#)

[Смывки для ЛКП](#)

[Автохимия](#)

[Клининг](#)

[Строительство](#)