

Пассиватор Boldrex Passivator S

Средство предназначено для образования защитного пассивного слоя после процесса травления нержавеющей стали, после механической обработки (шлифовка, полировка и т.д.). Ускоряет восстановление защитного слоя окиси хрома.

Цена: 870 руб.



Предоставляем образцы для испытаний на безвозмездной основе. Чтобы получить образцы, свяжитесь по телефону : [+749999912640](tel:+749999912640)

Наименование	Вес, кг	Цена руб/кг.	Цена руб/шт.
Пассиватор Boldrex Passivator S	20	870,00	17 400,00

Средство для пассивации нержавеющей стали бескислотное.

Назначение:

Средство предназначено для образования защитного пассивного слоя после процесса травления нержавеющей стали, после механической обработки (шлифовка, полировка и т.д.). Ускоряет восстановление защитного слоя окиси хрома. Используется для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали, которые могут появиться в процессе травления.

Аналоги:

FinishOne Passivator 630

Способ применения:

1. Нанесите пассиватор при помощи кисти или распылителя на поверхность, или окуните деталь в жидкость.
2. Оставьте для воздействия на 15-30 минут при комнатной температуре. Не допускайте высыхания средства на поверхности!
3. После обработки удалите остатки средства при помощи сильного напора воды. Очистите воду перед утилизацией с помощью Средство для нейтрализации pH уровня воды BOLDREX NEUTRALIZER.

Применение:

Пассиватор рекомендован для обработки нержавеющей сталей марок 304, 321, 316, 316L, 904.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания (респираторы), глаз (герметичные очки), рук (защитные перчатки). Необходимо избегать прямого контакта пассиватора с открытыми поверхностями кожи. При попадании средства в глаза немедленно промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре от 0°C до +25°C вдали от источников тепла и не допускать попадания прямых солнечных лучей. При замерзании средства, дать ему оттаять, тщательно взболтать перед использованием.

Беречь от детей!

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20/30 кг

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

[ТУ 20.41.32-001-16898428-202](#)

Произведено в Российской Федерации



[Здесь можно скачать описание товара](#)

BOLDR X[®]

©2022, BOLDREX - Промышленная химия

[8 800 250 86 76](tel:88002508676)



[Продукция](#)

[Партнеры](#)

[Новости](#)

[Акции](#)

[Отзывы](#)

[Документы](#)

[Контакты](#)

[ГДЕ КУПИТЬ?](#)

[Аксессуары](#)

[Подготовка поверхности](#)

[Обезжиривание поверхности](#)

[Травление нержавеющей стали и алюминия](#)

[Смывки для ЛКП](#)

[Автохимия](#)

[Клининг](#)

[Строительство](#)